



Joint CLAMP MINI



Nous contacter, [cliquez ici](#)



Caractéristiques

Un joint raccord Mini-Clamp se caractérise par un diamètre extérieur de bride de 25,0 mm ou 25,4 mm (selon la norme). Il est conçu pour les tubes de très petite section, là où un raccord standard serait trop encombrant ou lourd.

Applications

Dimensions réduites : Idéal pour les espaces confinés et les équipements de paillasse.

Standardisation : Très commun sur les capteurs de pression, les sondes de température et les petits bioréacteurs.

Normes

Matière : FDA CGFR 21 177.2600 CE 1935/2005 USP Class VI


Avantages

Malgré sa petite taille, le joint Mini-Clamp respecte les mêmes exigences de pureté que ses grands frères :

Nettoyabilité : Comme il suit les principes du type A ou B, il n'offre aucun recoin pour la croissance bactérienne.

Adaptabilité : C'est le raccord «universel» pour connecter des accessoires (vannes de purge, manomètres) sur des lignes principales.

Usage Unique (Single-Use) : Dans les technologies de bioprocess jetables, le Mini-Clamp est le standard pour connecter les poches stériles et les tubulures silicone.



Spécifications Techniques - Joints Mini-Clamp

Dimensions standards pour raccords Mini-Clamp (Collerette Ø 25 mm et dérivés selon DIN 32676 / ASME BPE)

(DN / Pouces)	Ø(mm) A	Ø (mm) C	Ep(mm)
DN 6 (DIN)	6,00	25,0	4,5
DN 8 (DIN)	8,00	25,0	4,5
DN 10 (DIN)	10,00	25,0	4,5
DN 15 (DIN)	16,00	25,0	4,5
DN 20 (DIN)	20,00	34,0	4,5
1/4» (ASME BPE)	4,57	25,0	4,5
3/8» (ASME BPE)	7,75	25,0	4,5
1/2» (ASME BPE)	9,40	25,0	4,5
3/4» (ASME BPE)	15,75	25,0	4,5
1» (ASME BPE)	22,10	50,5	4,5

Recommandations

Les bonnes pratiques de stockage des élastomères sont définies par la norme ISO 2230:2002

Les articles ne doivent pas être stockés en extérieur, seulement en intérieur et sous certaines conditions:

- Température : La température de stockage doit être inférieure à 25°C. Les articles doivent être stockés loin d'une source de chaleur quelconque (radiateur, lumière du soleil directe...).