




Joint CLAMP Type A



Nous contacter, [cliquez ici](#)



Caractéristiques

Le joint Clamp Type A (norme DIN 11850) se caractérise par :

Origine métrique : Développé spécifiquement pour l'industrie de process européenne (norme historique allemande).

Profil ultra-hygiénique : Étanchéité affleurante parfaite, sans zone morte, facilitant les nettoyages NEP/SEP.

Ergonomie : Connexion rapide et sûre par collier, idéale pour le secteur agroalimentaire et laitier.

Applications

Le joint Clamp Type A s'applique principalement à :
L'industrie laitière et agroalimentaire : Son secteur de prédilection (tuyauteries DIN 11850 standard).

Les brasseries et boissons : Idéal pour les cuves de fermentation, soutireuses et lignes de transfert de bière ou jus.

La cosmétique standard : Adapté aux skids de fabrication et de conditionnement de crèmes ou gels en Europe.

Normes

Le joint Clamp de Type A (ainsi que pour le Type B) est la norme internationale DIN 32676.

Matière : FDA CGFR 21 177.2600 CE 1935/2005 USP Class VI

Avantages

Le joint Clamp Type A (DIN 32676-A) offre 3 avantages :

Standard européen : Parfaitement adapté aux tuyauteries métriques laitières et agroalimentaires (DIN 11850).

Hygiène stricte : Conception affleurante sans zone morte pour éviter toute rétention bactérienne.

Maintenance aisée : Démontage rapide sans outil grâce au collier de serrage.

Tableau des Dimensions - Joints Clamp Type A

Selon la norme DIN 32676 Série A (Tubes de la série métrique DIN 11850). Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).

Désignation (DN / DIN)	Ø (mm) b	Ø (mm) A	Ép. (mm)
DN 10	10,2	34,0	5,0
DN 15	16,2	34,0	5,0
DN 20	20,2	34,0	5,0
DN 25	26,2	50,5	5,0
DN 32	32,2	50,5	5,0
DN 40	38,2	50,5	5,0
DN 50	50,2	64,0	5,0
DN 65	66,2	91,0	5,0
DN 80	81,2	106,0	5,0
DN 100	100,2	119,0	5,0
DN 125	125,2	155,0	5,0
DN 150	150,2	183,0	5,0
DN 200	200,2	233,5	5,0

Recommandations

Les bonnes pratiques de stockage des élastomères sont définies par la norme ISO 2230:2002

Les articles ne doivent pas être stockés en extérieur, seulement en intérieur et sous certaines conditions:

- Température : La température de stockage doit être inférieure à 25°C. Les articles doivent être stockés loin d'une source de chaleur quelconque (radiateur, lumière du soleil directe...).